

## Elektra algemeen

Symbol	Omschrijving	Standaard hoogte*
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact	-
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, geschakeld (Werkschakelaar)	-
	Aansluitpunt 3 fasen, nul en beschermingscontact	-
	Aansluitpunt 3 fasen nul en beschermingscontact, geschakeld (Werkschakelaar)	-
	Aardelektrode	-
	Aardingspunt bij contactdoos	-
	Aardmat	600mm+vl
	Centraal aardpunt	300mm+vl
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact	300mm+vl
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 ovale inbouwdoos	300mm+vl
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen	300mm+vl
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht	300mm+vl
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht	300mm+vl
	Contactdoos 3 fasen, nul en beschermingscontact	1200mm+vl
	Contactdoos kooktoestel (perilex)	70mm+vl
	Contactdoos met enkelpolige schakelaar	1050mm+vl
	Contactdoos met serieschakelaar	1050mm+vl
	Contactdoos met wisselschakelaar	1050mm+vl
	Contactdoos voor verlichting, 1-voudig met beschermingscontact	300mm+vl
	USB voeding	300mm+vl
	Verdeelinrichting	OK 1600mm+vl
	Verdeelinrichting	OK 1600mm+vl
	Kastscheiding	-
	Aansluitpunt licht	1800mm+vl
	Armatuur plafond	-
	Centraaldoos met lichtpunt	-
	Armatuur TL/ LED	-

	Armatuur op wand	1800mm+vl
	Noodverlichting met ingebouwde voeding	-
	Noodverlichtingsarmatuur	-
	Rol kabel	-
	Schakelaar, 1-polig	1050mm+vl
	Schakelaar, 1-polig, Bediening door deur	-
	Schakelaar, 1-polig, Lichtgevoelig	2400mm+vl
	Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp	1050mm+vl
	Dimmer	1050mm+vl
	Schakelaar, 1-polig, trek-	2400mm+vl
	Schakelaar, kruis-	1050mm+vl
	Schakelaar, serie-	1050mm+vl
	Schakelaar, wissel-	1050mm+vl
	Detector, plafond	-
	Licht - donker detector	2400mm+vl
	Aansluitpunt zonwering bedraad	-
	Schakelaar voor zonwering op en neer	1050mm+vl
	Brandmelder	-
<b>Divers</b>	<b>Omschrijving</b>	<b>Standaard hoogte*</b>
	wa Wasmachine	600mm+vl
	dr Wasdroger	600mm+vl
	vv Vloerverwarmingsverdeler	800mm+vl
	Wandcontactdoos boven aanrechtblad	1200mm+vl
	vw Vaatwasser	600mm+vl
	bo Boiler / Quooker	600mm+vl
	kk Koelkast	70mm+vl
	afz Afzuigkap	2400mm+vl
	CO <sup>2</sup> 230V voeding tbv CO <sup>2</sup> opnemer	1500mm+vl

**Standaard hoogte\*:**  
Tenzij anders aangegeven op tekening.  
Detail- en of keukentekeningen zijn leidend.